

DIMENSIONI (HXLXP)

PESO (KG)

AREA RISCALDABILE (M<sup>2</sup>)\*A\*C

RENDIMENTO MAX (%)\*A

CLASSE ENERGETICA

POTENZA AL FOCOLARE (KW)\*A

POTENZA NOMINALE (KW)\*A

POTENZA ALL'ACQUA (KW)\*A

IRRAGGIAMENTO (KW)\*A

CONSUMO ORARIO PELLETTI (KG/H)\*A

CONSUMO ORARIO LEGNA (KG/H)\*A

CAPACITA' SERBATOIO (KG)\*A

CANALIZZAZIONE ARIA CALDA

MAX CANALIZZAZIONE SINGOLA (M)

PELLETPower® - BRUCIATORE BREVETTATO

VENTILAZIONE AMBIENTE

ARIA PRIMARIA DA ESTERNO

EMISSIONI CO (MG/M<sup>3</sup>; 13% DI O<sub>2</sub>)\*A

EMISSIONI CO (MG/M<sup>3</sup>; 10% DI O<sub>2</sub>)\*A

EMISSIONI POLVERI (MG/M<sup>3</sup>; 13% DI O<sub>2</sub>)\*A

EMISSIONI POLVERI (MG/M<sup>3</sup>; 10% DI O<sub>2</sub>)\*A

SILENZIOSITA' (DB)

TELECOMANDO

RADIOCOMANDO CON TERMOSTATO AMBIENTE

PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE (3 AL GIORNO)

SMART INFO

CIRCOLATORE IMPIANTO (POMPA)

VASO D'ESPANSIONE

VALVOLA DI SOVRA PRESSIONE

DIAMETRO USCITA FUMI (MM)

TIRAGGIO MINIMO RICHIESTO (PA)

TIRAGGIO MINIMO PER CALCOLI DIMENSIONAMENTO CANNA FUMARIA (PA)

ASSORBIMENTO ELETTRICO (WATT)

TERMOSTATO DI SICUREZZA

1108X543X572

165,5

191

96,7%

A+

5,3 - 22,5

5,1 - 21,2

3,8 - 18,0

1,3 - 2,2

1,1 - 4,6

-

22,0

-

-

SI

-

SI

23

-

14

-

36

-

-

SI

SI

SI

SI

SI

100

-10

-5

35-340

SI